




مоторخانه هورخشن

HOURAKHSH Combi Boiler


از ظرفیت ۳۰,۹۶۰ تا ۳۸,۷۰۰ کیلوکالری بر ساعت



ابعاد موتورخانه هورخشن:



هورخشن بلند با منبع کویل دار



هورخشن کوتاه با مبدل صفحه‌ای

ویژگی‌های موتورخانه یکپارچه هورخش

- مجهرز به دیگ لزین با سه پاس حرارتی (دارای استاندارد CE اروپا و استاندارد ملی ۴۴۷۲ و ۴۴۷۳)
- دارای پمپ سیرکولاتور گراندفوس، ساخت کشور دانمارک
- مجهرز به منبع انبساط زیلمت، ساخت کشور ایتالیا
- سهولت در تعییر و نگهداری به واسطه تعییه مهندس و ماسوره و اتصالات دنده‌ای، جهت اتصال قطعات دستگاه
- تعییه تجهیزات کنترل و اندازه‌گیری مناسب اعم از ترمومتر، ترموستات و پنل کنترلی
- دارای تجهیزات تضمین کارایی صحیح اعم از شیر اطمینان، شیر هوایگیری و شیر یک طرفه
- قابلیت نصب مشعل‌های گازرسوز، گازوئیلرسوز و یا دوگانه‌رسوز

گواهی‌نامه‌های استاندارد و مدت گارانتی

شرکت صنعتی شوفاژ کار دارای گواهی مدیریت کیفیت 2008: ISO 9001 از کمپانی SGS سوئیس بوده و دیگ موتورخانه هورخش نیز دارای استانداردهای ملی ۴۴۷۲ و ۴۴۷۳ ایران و CE اروپا می‌باشد. دیگ چندنی موتورخانه هورخش به مدت ۱۰ سال و سایر قطعات آن به مدت ۱ سال در صورت نصب صحیح توسط نصابان مجاز این شرکت، تحت گارانتی شرکت صنعتی شوفاژ کار می‌باشد.

مدل دیگ	واحد	H-4	H-5
تعداد پره‌ها	PCS	۴	۵
ظرفیت حرارتی	kW	۳۶	۴۶
حرج مخزن آب گرم	kg	۳۰,۹۶۰	۳۸,۷۰۰
قطر دهانه دودکش دیگ	mm	۱۲۲,۶۰۰	۱۵۳,۲۵۰
حجم محفظه احتراق	m³	۰,۰۲۳۷	۰,۰۲۸۶
قطر دهانه مشعل گیر	mm	۱۱۰	۱۱۸۰
طول هورخش بدون مشعل (L)	mm	۱۰۹۰	۱۱۸۰
عرض هورخش بلند	mm	۵۴۰	۱۴۱۰
ارتفاع هورخش بلند	mm	۵۶۰	۹۱۰
عرض هورخش کوتاه مبدل دار	kg	۲۵۲	۲۷۸
ارتفاع هورخش مبدل دار	kg	۱۸۷	۲۱۳
وزن هورخش بلند بدون مشعل	kg	۴	۴
وزن هورخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل	kg	گاز طبیعی (گاز شهری)	گازوئیل
حداکثر فشار کاری مجاز	bar	نوع سوخت گازی	نوع سوخت مایع

دیگ موتورخانه‌های یکپارچه هورخش (دیگ لزین شوفاژ کار) از آلیاژ چدن آتش‌خوار است که علاوه بر داشتن انتقال حرارت مناسب، مقاومت بسیار بالا دربرابر اکسید شدن، عوامل شیمیایی تأثیرگذار بر سطح، عوامل محیطی و میزانات حاصل از اختراق دارای باشد. از لحاظ نگهداری و تعمیرات نیز، با توجه به عدم استفاده از قطعات انحصاری خارجی در این محصول، خریدار به راحتی قادر خواهد بود تا قطعات مورد نیاز در تعمیرات دوره‌ای یا موردی را از طریق شبکه گسترده خدمات پس از فروش شرکت صنعتی شوفاژ کار، تأمین نماید.

انواع، قابلیت‌ها و نحوه عملکرد دستگاه

اطلاق نام موتورخانه به این محصول، بهدلیل وجود تمامی ملزمات یک موتورخانه کامل (بهجز مشعل که بنا بر نوع سوخت تأمین شده در محل نصب، خریداری می‌گردد) در این محصول است. موتورخانه یکپارچه هورخش قابلیت تأمین نیازهای آب گرم مصرفی و سیستم حرارتی ساختمانی تا ۲۵۰ متر مربع زیربنا را دارد. این محصول در دو مدل بلند و کوتاه مبدل دار تولید می‌شود که علاوه بر ویژگی‌های مشترک، هر کدام از این انواع، قابلیت‌ها و امکانات متفاوتی را در اختیار کاربر قرار می‌دهند:

• هورخش بلند مجهرز به منبع کویل دار ۱۰۰ لیتری می‌باشد که بیشتر برای محلهای نیاز به مقداری ذخیره آب گرم مصرفی دارند، مناسب می‌باشد. ویلاهایی با حتی ۲ سرویس بهداشتی و مساحت تا ۲۵۰ متر مربع، مهدکودک‌ها، کارگاه‌های اکشافی یا عمرانی صحرایی و ساختمان‌هایی از این دست که همواره به آب گرم از پیش تأمین شده نیاز دارند، می‌توانند محلی مناسب برای نصب این محصول باشند.

• هورخش کوتاه مبدل دار مجهرز به مبدل حرارتی صفحه‌ای استیل و دستگاه ضدرسوب الکترونیکی (جهت جلوگیری از رسوب ناشی از سختی آب) می‌باشد که تأمین آب گرم مصرفی را به صورت لحظه‌ای انجام می‌دهد. گرم کردن آب استخر کوچک و تأمین گرمایش و آب گرم مصرفی اماكن اداری و تجاری می‌تواند از بیشترین کاربردهای این محصول باشد.

اشغال فضای کم (حدود ۱/۵ متر مربع)، کیفیت و قدرت بالای قطعات، نصب و راهاندازی آسان، قطر کم دودکش و قابلیت استفاده از گاز شهری یا گازوئیل به عنوان سوخت، این محصول را به گزینه‌ای مقرر به صرفه، متمایز و مناسب جهت استفاده در مناطقی که حتی هنوز فاقد لوله کشی گاز هستند، تبدیل کرده است.