


ایران رادیاتور


به ما دلگرم باشید

پکیج زمینی (مخزن دار)




مشخصات هیدرولیکی

MSL 12/5-3



منحنی عملکرد پمپ اولیه مدار شولفاژ

RS 15/6 Compact Ku



منحنی عملکرد پمپ ثانویه مدار شولفاژ

۲۴ ماه ضمانت
نصب رایگان

A=G3/4"	اتصال گاز
B=G3/4"	برگشت شولفاژ
C=G3/4"	رفت شولفاژ
E=G3/4"	خروجی آبگرم مصرفی
F=G1/2"	شیر اطمینان آبگرم مصرفی
G=G3/4"	آب سرد ورودی
I = Ø60 mm	جدار داخلی دودکش
J = Ø100 mm	جدار خارجی دودکش

پکیج زمینی ایران رادیاتور

قابلیت های پکیج زمینی Z36FF

- راندمان حرارتی بالا
- کم صدا
- دارای مخزن ذخیره آبگرم مصرفی تمام استیل با ظرفیت ۵۰ لیتر
- دارای صفحه نمایشگر دیجیتال و برد الکترونیک مجهز به سیستم عیب یاب هوشمند
- دارای سیستم های حفاظتی ضد یخ زدگی، ضد گریپاژ پمپ و شیر سه راهه و باکتری زدایی آبگرم مصرفی
- بهره گیری از سیستم اولیه و ثانویه در مدار لوله کشی دستگاه
- دارای پمپ جداگانه سیستم شولفاژ به منظور عملکرد بهینه در سیستم گرمایش از کف و داکت اسپیلیت
- عدم استفاده از هوای داخل محیط با توجه به بسته بودن محفظه احتراق
- قابل اطمینان و با دوام
- استفاده از قطعات مرغوب اروپایی
- قابلیت اتصال به سیستم های برنامه ریزی هفتگی و ترموستات اتاقی

Z36FF	UNIT	مشخصات فنی
۱۵/۵-۲۸	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
۱۳/۵-۲۶	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
۳	bar	ماکزیمم فشار مدار شولفاژ
۸۵	°C	ماکزیمم دمای مدار شولفاژ
۳۵	°C	مینیمم دمای مدار شولفاژ
۳	bar	فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شولفاژ
۱۲	Lit	منبع انبساط مدار شولفاژ - ظرفیت
۰/۷	bar	فشار اولیه
۲	Lit	منبع انبساط مدار آبگرم مصرفی - ظرفیت
۳/۵	bar	فشار اولیه
۳۶	kW	ظرفیت حرارتی اسمی آبگرم مصرفی $\Delta T = 30^{\circ}C$
۲۱	Lit/min	دبی جریان آبگرم مصرفی با اختلاف دمای $30^{\circ}C$
۶	bar	فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آبگرم مصرفی
۵۰	Lit	ظرفیت منبع آبگرم
۹۲/۹	%	راندمان
۸۶	m³/h	میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق
۱۱۰	°C	دمای متوسط محصولات احتراق
۳۰/۸	g/h	دبی جرمی محصولات احتراق
تک فاز	V	جریان برقی (220V/50Hz)
۲۴۰	W	مصرف برقی (220V/50Hz)
۲	A	فیوز
۴۴	IP	حفاظت الکتریکی
۸۹	kg	وزن خالص
۱۴۶	kg	وزن ناخالص (آبگیری شده)
۶۵۰	mm	ابعاد W
۸۲۰	mm	H
۵۹۵	mm	D