



ایران رادیاتور

به ماد لگرم باشید

پکیج های زمینی ایران رادیاتور گازسوز و گازوئیل سوز



یک سال ضمانت



G= Boiler Drain
H= Flue
I= Gas Inlet
J= Central heating flow outlet
K= Central heating return intel
L= Safety Valve
M= Sanitary Recycle
N= Sanitary water inlet
O= Sanitary water outlet
P= Power Supply

تخلیه دیگ
دودکش
ورودی گاز
رفت شوفاژ
برگشت شوفاژ
شیر اطمینان
برگشت آبگرم مصرفی
آب سرد مصرفی ورودی
آبگرم مصرفی خروجی
برق ورودی

A= Timer (Optional Accessory)
B= Thermomanometer
C= Heating thermostat
D= Sanitary water thermostat
E= Winter-off-Summer switch
F= Limit thermostat

تایمر (لوازم جانبی)
ترمو مانومتر
ترموستات شوفاژ
ترموستات آبگرم مصرفی
کلید زمستان - خاموش - تابستان
ترموستات ایمنی

پکیج شوفاژ زمینی ایران رادیاتور

مشخصات فنی			
G35	D35	UNIT	
40.7	40.7	KW	ظرفیت گرمایشی
35000	35000	Kcal/h	
90	90	%	راندمان حرارتی
90	90	°C	حداکثر دمای آبگرم شوفاژ
3	3	bar	حداکثر فشار مدار شوفاژ
60	60	°C	حداکثر دمای آبگرم مصرفی
6	6	bar	حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی
14	14	L/min	حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای $\Delta t=30^{\circ}C$
120	120	Lit	حجم ذخیره آبگرم مصرفی
گاز طبیعی	گازوئیل	-	نوع سوخت
3.7	-	m ³ /hr	حداکثر مصرف گاز طبیعی
-	3.5	Kg/hr	حداکثر مصرف گازوئیل
5.6	5.6	m.w.c	هد استاتیک پمپ (مدار آبگرم شوفاژ)
1	1	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	inch	قطر لوله های آب گرم و سرد
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	inch	قطر لوله ورودی سوخت
150	150	mm	قطر دودکش
215	215	kg	وزن خالص
535	535	mm	W
1260	1260	mm	H
890	890	mm	D
218	268	W	برق مصرفی (220V/50Hz)

